HERSILL, S.L.

Fiche Technique

Manodétendeur Mural avec Barboteur

Composé de :

1/ Humidificateur barboteur stérilisable

- Bocal en polycarbonate, couvercle en polyamide et raccord d'entrée en laiton nickelé, tube diffuseur en polyuréthane, diffuseur en polyéthylène et joint d´étanchéité en NBR.
- Sans latex.
- Capacité: 350 ml
- Dimensions: Ø Base 75 mm, Ø Couvercle 85 mm, Hauteur 170 mm.
- Stérilisable par autoclave à 121 ºC.
- Poids: 160 gr
- Embout entrée: UNF 9/16" 18H
- Embout sortie: Sortie au tuyau

2/ Débitmètre Oxyll avec embout d'oxygène

- Débit: 0 – 15 L/min.
- Précision: ±10%
- Dimensions (L x H): 48 x 145 mm
- Poids (embout non compris): 160 g
- Options des gaz: O2 et Air
- Raccord d'entrée: Whitworth gas 1/8"
- Raccord de sortie: 9/16" – 18h UNF
- Calibration: 4,2 kg/cm2 – 60 psi – 414 kPa
- Température de Calibration: 21°C

- Réglementation: EN 13220:1999
  ISO 15002:2008

- Classification: II A (93/42/CEE)